

Инфракрасное нагревательное полотно "ЛамиПол" [™] 	Инфракрасная полосатая пленка	Инфракрасная саморегулирующаяся пленка	Инфракрасные стержни 	Нагревательные маты 
сухой монтаж под ламинат, паркет, линолеум, ковролин	сухой монтаж под ламинат, паркет, линолеум, ковролин	сухой монтаж под ламинат, паркет, линолеум, ковролин	монтаж в стяжку в бетон или под плитку	монтаж в стяжку в бетон или под плитку
 простой монтаж/демонтаж	 простой монтаж/демонтаж	 простой монтаж/демонтаж	 сложный монтаж/демонтаж	 сложный монтаж/демонтаж
 экологичный	 экологичный	 экологичный	 экологичный	 экологичный
 не боится влаги	 не боится влаги	 не боится влаги	 не боится влаги	 не боится влаги
 высокая скорость прогревания	 высокая скорость прогревания	 высокая скорость прогревания	 средняя скорость прогревания	 средняя скорость прогревания
 не увеличивает толщину пола	 не увеличивает толщину пола	 не увеличивает толщину пола	 увеличивает толщину пола	 увеличивает толщину пола
 работает в случае повреждения одной секции пола	 работает в случае повреждения одной секции пола	 работает в случае повреждения одной секции пола	 работает в случае повреждения одной секции пола	 в случае повреждения выход из строя всего пола
 саморегулирующийся	 отсутствует свойство саморегуляции	 саморегулирующийся	 саморегулирующийся	 отсутствует свойство саморегуляции
 низкая теплопроводность финишного покрытия	 низкая теплопроводность финишного покрытия	 низкая теплопроводность финишного покрытия	 высокая теплопроводность финишного покрытия	 высокая теплопроводность финишного покрытия
 равномерность нагревания по всей поверхности покрытия	 присутствуют холодные зоны	 присутствуют холодные зоны	 равномерность нагревания по всей поверхности покрытия	 равномерность нагревания по всей поверхности покрытия
 не боится запирания, не перегорает (низкая температура нагрева 38 °C)	 боится запирания, со временем перегорает (температура нагрева 60 °C)	 не боится запирания, не перегорает (низкая температура нагрева 35-40 °C)	 не боится запирания, не перегорает (температура нагрева 60 °C)	 боится запирания, со временем перегорает (температура нагрева 80-104 °C)
 не боится механических воздействий (изгибов, неровностей)	 боится интенсивных механических воздействий	 боится интенсивных механических воздействий	 не боится механических воздействий (изгибов, неровностей)	 не боится механических воздействий (изгибов, неровностей)
 надежное подсоединение при помощи пайки	 недостаточное подсоединение при помощи медных зажимов типа "крокодил"	 недостаточное подсоединение при помощи медных зажимов типа "крокодил"	 надежное подсоединение при помощи шурупов	 надежное проводное подсоединение
гарантия 20 лет	гарантия 1-15 лет, в зависимости от бренда	гарантия 1-50 лет, в зависимости от бренда	гарантия 20 лет	гарантия 20-30 лет, в зависимости от бренда
от 900 руб./м ²	от 500 руб./м ² , в зависимости от бренда	от 900 руб./м ² , в зависимости от бренда	2350 руб./м ²	от 1850 руб./м ² , в зависимости от бренда