



Штрих код

СТЕНОФОН 190 Тип В

Вспененный полиэтилен высокого давления
ламинированный металлизированной лавсановой пленкой

’ Тепло в каждый дом

ОТРАЖАЮЩАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

- ★ Материал снижающий теплопотери с эффектом отражения.
- ★ Не подвержен разрушению после соприкосновения с цементной стяжкой.
- ★ Применяется для теплоизоляции полов, стен, кровель, воздуховодов.

Технические характеристики

Коэффициент теплового отражения поверхности, %	80
Коэффициент теплопроводности при 25 °С, Вт/м·К	0,032 - 0,034
Коэффициент паропроницаемости мг/м·ч·Па	0,26-0,40
Индекс снижения приведенного ударного шума, Дб	19-20
Диапазон рабочих температур, °С	-70 до +90*
Группы соответствия классу пожарной опасности	ГЗ, ВЗ, ДЗ, Т4

м.п.

Толщина, мм

Ширина, мм

Длина, м

Номер партии

Дата изготовления

* 90°С для кратковременного использования



Сохраняет тепло в доме



Большое тепла от поверхности



Пол нагревается быстрее



Не наносит вреда окружающей среде

Инструкция по монтажу:

- ! Подготовка поверхности для изоляции: необходимо, чтобы она была сухой и чистой.
- ! Укладка изоляции на поверхность. Монтаж осуществляется стык в стык.
- ! Все монтажные швы должны быть проклеены скотчем для создания максимально возможной гидроизоляции.
- ! Монтаж нагревательных элементов и заливка монолитно цементно-песчаной смесью.

Изготовлено согласно: ТУ 2244-001-38545110-2013

